

MOTOSOLDADORAS



MSO-200A



MSO-200A AE**

MOTOSOLDADORA - MOTOR 4T NAFTERO

Modelo		MSO-200A / MSO-200A AE**			
GENERADOR	Potencia (Kw) Máxima	5,5	SOLDADORA**	Corriente (A) Máxima	200
	Media	5		Media	180
	Coefficiente	1		Mínima	80
	Modelo Motor	M160 OHV AE		Electrodo estándar (mm)	2 A 4
	Tanque de comb. (lts.)	25		Voltaje (v) Sin carga	65
	Autonomía (h)	6,25		Con carga	28 A 32
Peso (kg.)		100			
Dimensiones (L x A x Alt. mm)		740 x 475 x 590			

** Arriete eléctrico.



Con tomacorrientes monofásicos contruidos conforme a Norma IRAM-2071 con tapa abatible.



Tablero totalmente en español

- Alternador que mantiene estable la corriente de soldadura y permita no cortar el arco.
- Ajuste automático de corriente que evita sobrecargas.
- Corriente alterna para iluminación (hasta 1000W) y corriente continua de soldadura pueden aprovecharse simultáneamente.
- Tanque de grandes dimensiones para mayor autonomía.
- Incluye kit de ruedas.
- Para el uso de la salida auxiliar como soldadora, no incluye cables, pinzas o máscara.

Nota: Las fotos de este catálogo son a título ilustrativo. Los modelos pueden cambiar sin previo aviso.